



ABRIS BAS ET MI-HAUTS TELESCOPIQUES

Caractéristiques techniques :

Abri angulaire 3 angles, largeur maxi 6.80 m intérieur au 1^{er} élément.
Abri pans coupés 5 angles, largeur maxi 12.00 m intérieur au 1^{er} élément.
Abri cintré, largeur maxi 7.00 m avec ou sans guidage au sol.

Hauteurs : de 0.60 m à 1.79 m.

Façade basculante ou démontable comprenant une porte coulissante ou ouvrant française. Possibilité de trappe d'accès relevable ou coulissante sur les modèles cintrés bas et mi-hauts.

Façade escamotable pour certains modèles jusqu'à 7.20 m, au delà, la façade est fixe avec porte coulissante, ouverture au 2^{ème} élément.

Fond fixe avec porte ouvrante.

Ouverture possible à l'élément choisi pour certains modèles.

La structure est en aluminium thermo laqué possédant le label européen le plus performant (QUALICOAT).

Le remplissage est constitué de polycarbonate double parois (épaisseur 8mm) en toiture, de méthacrylate et polycarbonate compact (épaisseur 4mm) sur les cotés, l'ensemble traité anti-u.v., anti jaunissement sur les deux faces.

Une motorisation automatique avec capteur solaire et télécommande 4 mouvements (nouvelle génération) est proposée en option sur certains modèles.

Garanties :

- Structure aluminium, polycarbonate, polyméthacrylate, garantie 10 ans.
- Conformité à la norme NF P90 309.
- Label LNE.
- Label QUALICOAT.
- Label AENOR.

Garantie Décennale Construction de l'entreprise (Contrat MAAF AQUADOME « vente et installation d'abris de piscines » N° 30077251 P).